

Künstlich gealtertes Pflaster

Bei unseren Steinserien „Alt“ handelt es sich immer um künstlich gealtertes Pflaster in der Optik eines alten Natursteinpflasters. Eine spezielle Nachbehandlung der Kante, lässt den Stein wie individuell von Hand behauen aussehen.

Ihre Vorteile

- kein Aufpreis für Palettierung
- keine gekippte Ware
- keine Kosten für Big Bags
- keine gebrochenen oder zu stark beschädigten Steine



„Plattlinger Alt – ÖKO“

Wasserdurchlässigkeit und eine Optik wie Natursteinpflaster – eine echte **Innovation**

Steinstärke: 10 cm

Rastermaße: 18,5 x 18,5 cm

Ausführung: Rasenfugenstein – Fugenbild 2,5 cm (ca. 25% Grünanteil) mit unregelmäßig gebrochenen Kanten, angeformten Abstandhaltern und Verschleißschicht

Farben: naturgrau weitere Farben auf Anfrage!

Wichtige Hinweise zu Betonzeugnissen:

Ausblühungen/Farbgleichheit

Bei Pflastersteinen, Gartenplatten, aber auch anderen Betonprodukten, betongrauen und farbigen, lassen sich **Ausblühungen** (Calciumkarbonat) nicht generell verhindern. Sie verschwinden in der Regel nach einiger Zeit durch Witterungseinflüsse und Benutzung. Gewährleistungsansprüche für fehlende Farbgleichheit sind ausgeschlossen. Die Zuschlagsstoffe unserer Betonzeugnisse sind Naturprodukte, es kann daher betontechnologisch eine absolute Farbgleichheit nicht garantiert werden, **Farbabweichungen** stellen daher keine Mängel dar. Für die Einfärbung verwenden wir Eisenoxyd-Pigmente. Dennoch können sich im Laufe der Zeit durch Witterung und Abrieb leichte farbliche Veränderungen zeigen. Dieser Effekt ist herstellerunabhängig und bei allen Betonwaren der Fall und somit **kein** Qualitätsmangel. Aus vorgenannten Gründen können auch **Muster** im Fachhandel gegenüber den ausgelieferten Werkstücken **Farbabweichungen** zeigen. Durch die natürliche Bewitterung und insbesondere die mechanische Beanspruchungen, denen eine Verkehrsfläche unterliegt, können die Zuschläge an der Betonoberfläche mit der Zeit deutlicher sichtbar werden und mit ihren Eigenfarben den Gesamtfarbeindruck beeinflussen.

Tausalzbeständigkeit

Gartenplatten und Blockstufen (insbes. Produktserie Laveno) sind nicht ausreichend beständig gegen Taumittel. Die Oberflächen werden durch Taumittel angegriffen. Wir können daher für auftretende Schäden keine Haftung übernehmen. Schnee und Eisglätte müssen mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Bedarfsmengen

Die von uns angegebenen Bedarfsmengen an Einzelsteinen pro qm sind Mengenwerte, die unter Beachtung der Verlegerichtlinien (Fugenbreite, Rastermaße) die angegebene Flächenbelegung gewährleisten.

Verlegehinweise

Darüber hinaus sind beim Verlegen der Pflastersteine unsere Verlegehinweise zu beachten; bei Gartenplatten unsere „Verlegehinweise für Betonplatten ohne Verkehrsbelastung“.